

ワイヤレス風速・温度計 ISA-101 型 発売 1 周年記念キャンペーン

キャンペーン期間
2019年1月~3月末

通常価格 ¥98,000

キャンペーン価格 ¥85,000 でご提供!



ビル管理の空気環境測定に使える!



空調機器の風量チェックに使える!



現場の作業環境測定に使える!

計測作業の効率化に繋がる! ISA-101 型はココがスゴイ!

① Bluetooth によるワイヤレス通信!

プローブと表示ユニットを Bluetooth によりワイヤレス化を実現。ケーブルの取り回しがないので断線の心配がありません。計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。

② 伸縮プローブ 3 つの特徴!

プローブは最大約608mmまで伸縮できるため、高所の測定に便利です。また、90°直角に折り曲げることもできるので、ダウンフローやダクトなど狭い場所の測定にも便利です。さらに、海外規格のダクト測定口(3/8 インチ)にも挿入可能です。

③ 高い計測精度+国内トレーサブルの高品質!

本製品は熱式風速計としては最高クラスの±2%の計測精度を実現。JIS規格のJIS-T8202に適合しています。国内トレーサビリティ体系での校正証明書・成績書が発行できます。



ワイヤレス風速・温度計 ISA-101 型

品目コード	080280-101		
品名	ワイヤレス風速・温度計		
型式	ISA-101		
計測対象	清浄な空気流		
プローブ	計測範囲	風速	0.01~30m/s
		温度	-20~70℃
	計測精度	風速	±指示値の2%または0.05m/sの大きい方
		温度	±0.5℃
	表示分解能	風速	0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)
		温度	0.1℃
	応答性	風速	約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)
		温度	約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
	動作方式・センサー	風速	熱式(白金巻線センサー)
		温度	測温抵抗体(Pt1000)
	動作環境	-20~70℃(結露のないこと)	
	機能	Bluetooth通信(プローブ⇔表示部)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)	
	電源	単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給 ※ACアダプター(市販品)はMicro USBコネクタタイプのACアダプターおよび充電器(DC5V、0.2A以上)が使用可能	
連続使用時間	約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)		
寸法	グリップ部:25(W)×38.5(D)×148(H)mm センサー部:φ8(最大φ10)×177~608mm(4段伸縮)		
質量	約150g(電池含む)		
表示ユニット	動作環境	5~40℃(結露のないこと)	
	表示	白色バックライト液晶	
	機能	Bluetooth通信(プローブ⇔表示部)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、 計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF	
	電源	単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)	
	連続使用時間	約50時間(20℃、アルカリ電池使用時)	
	寸法	62(W)×23.5(D)×100(H)mm	
	質量	約125g(電池含む)	
付属品	キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、 プローブ用ストラップ(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー		
価格¥	-98,000 85,000		

■専用キャリングケースが付属

ワイヤレス風速・温度計 ISA-101 型には専用のキャリングケースが付属しています。表示ユニットやプローブのケーブルが収納できます。内装スポンジ付きの小型ハードケースで、強い衝撃にも安心の設計となっています。



●このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年1月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

●SIBATA 製品のご用命は

代理店
株式会社 **江田商会**
横浜市港北区新羽町284
TEL. 045(532)1001
FAX. 045(532)2112

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX:048-933-1590



この印刷には責任ある森林管理の「FSC® 認証紙」を使用し、環境に配慮した「水なし印刷」と「ベジタブルインキ」と「グリーン電力」を採用しています。